

FILOFLOOR, emmer 7,5 Kg

Art.nr. 80900



## Toepassing

Filofloor is ontwikkeld voor de afwerking van open bodems in o.a. schakelkasten bij buitentoepassing. Filofloor voorkomt indringing van ongedierte en de groei van onkruid of het binnendringen van de wortels van planten. Door het poreuze karakter wordt condensatievocht, dat langs de wanden van de kast naar beneden loopt, op eenvoudige wijze afgevoerd.

## Kenmerken

- snel en eenvoudig aan te brengen op zand, aarde of een ondergrond van kleikorrels
- wordt geleverd in handige 7,5 Kg set
- bestaat uit een speciaal geselecteerd grint en een duurzame polyurethaanhars
- na uitharding ontstaat een ondoordringbare doch enigszins poreuze afwerklaag
- eenvoudig plaatselijk te verwijderen voor invoer van extra kabels en leidingen; daarna weer eenvoudig bij te werken

## Verwerking

Na het mengen van de 2-componenten polyurethaanhars deze vermengen met het speciale grint. Met een troffel een laag van  $\pm 15$  mm aanbrengen op een vlak gemaakte bodem. Na uitharding ontstaat een laag die voor ongedierte en plantenwortels ondoordringbaar is, en toch zorgt voor de afvoer van (condens) water.

Een verpakking is geschikt voor  $\pm 0,35$  m<sup>2</sup>.

Indien een minder poreuze laag gewenst is wordt geadviseerd om per set de inhoud van één of twee stuks extra polyurethaan-harsverpakkingen door het grint te mengen. Deze verpakkingen kunnen worden besteld onder Art.nr. 804610

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen