

MASTIEKBAND

diverse lengtes & breedtes



Toepassing

Filoform mastiekband wordt toegepast voor het langswaterdicht maken van pers-wikkelmoffen. Daarnaast zijn er toepassingsmogelijkheden bij krimpmoffen op grondkabels, vastleggen van kunstgras, waterdichte pakking in glas- en staalconstructies en diverse andere doeleinden.

Kenmerken

- zowel het dragerweefsel als het butylrubber zijn uitstekend bestand tegen water
- door de goede weersbestendigheid is mastiekband ook buiten toe te passen
- mastiekband voegt zich gemakkelijk naar elke vorm en heeft een uitstekende hechting op zowel ruwe als gladde oppervlakken
- door het dragerweefsel is het mastiekband zeer makkelijk te verwerken. Het mastiekband rekt niet uit en wordt daardoor met een regelmatige dikte aangebracht
- UV-bestendig, geen aantasting van polycarbonaat en (uitgeharde) siliconenkit

Technische specificaties

Materiaal : dragerweefsel van synthetische vezel, die aan beide zijden bedekt is met 0,5 mm zelfvulkaniserend butylrubber

Kleur : zwart

Treksterkte (100 mm/min) : > 40 N/cm

Breedte/lengte	Art. nr.
Rol 10 mm x 15 m	80185
Rol 20 mm x 15 m	80186
Rol 28 mm x 15 m	80187
Rol 40 mm x 15 m	80188
Strook 10 mm x 160 mm (per 100 st.)	80190
Strook 20 mm x 160 mm (per 100 st.)	80200
Strook 28 mm x 150 mm	80195

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen