

Smeersoldeer platte stroken	Art. nr. 80825
Smeersoldeer 3 kantige staven	Art. nr. 80826
Tinsoldeer op rol	Art. nr. 80824
Tinsoldeer op rol	Art. nr. 80827



## Toepassing

Filoform smeersoldeer is een zachtsoldeer voor het dichtsolderen van o.a. loden lasmoffen. Filoform smeersoldeer heeft een lang smelttraject, waardoor het eenvoudig kan worden uitgesmeerd over de mof, nadat deze vooral goed is schoongeschuurd. Hierbij wordt soldeervloeimiddel (art. nr. 80830) toegepast. Filoform tinsoldeer wordt toegepast voor verschillende soldeertoepassingen. Op aanvraag zijn hiervan ook andere samenstellingen leverbaar.

## Kenmerken

Filoform smeersoldeer wordt geleverd in 2 uitvoeringen:

- Platte stroken van 20 mm breed / 250 gram per strook
- Driekantige staaf, ca. 7 mm / ca. 225 gram per staaf
- Voldoet aan NEN - 1322

## Technische specificaties

Art. nr.	80825	80826	80824 (met harskern)	80827
KPN. nr.	NL.NR.01-7505	-	NL.NR.01-7525	-
Dikte	2,5 mm	7 mm	Ø 1,6 mm	Ø 3 mm
Lengte	450 mm	450 mm	-	-
Breedte	20 mm	7 mm	-	-
Gewicht	Ca. 250 gr.	Ca. 225 gr.	500 gr/rol	500 gr/rol
Samenstelling	SN33%, Pb67%	Sn35%, Pb65%	SN60%, Pb38%, Cu2%	Sn50%, Pb50%
Smeltpunt	250°C	250°C	-	-
Verpakking	25 Kg/doos	25 Kg/doos	rol	rol

Wijzigingen voorbehouden