

Verbindingsmof Telecom en Signalisatie

diverse uitvoeringen



Gietharsmof voor kunststof en papier geïsoleerde kabels.

Toepassing:

- Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV, Telecommunicatie, en Signalisatie
- Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten

Kenmerken:

- Gietmof getest conform: EN50393:2006-11
- Hydrolysebestendige polyurethaan hars in transparante 2-componenten verpakking
- Sterke transparante kunststof vormschalen
- Volledig langs- en dwarswaterdicht, geen lekkage van vloeibare hars
- Voorzien van afstandhouders (type 4x10 - 4x25mm²)
- Complete set inclusief: afdichttape, schuurlinnen en beschermhandschoenen
- Gebruiksaanwijzing voorzien van duidelijke montagetekeningen
- Zeer eenvoudige en snelle montage

Verbinders en/of aardingskits op aanvraag leverbaar.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Kabel van-tot mm	Aantal aders			Aantal aders x 1,5 mm ²	Afmetingen L x H mm	Art.nr.
	Ø 0,4	Ø0,6 mm	Ø0,8			
Ø 6 – 28	10	10	10	10	189 x 40	80163
Ø 12 – 32	60	50	40	60	275 x 50	80164
Ø 26 – 53	120	120	70	100	355 x 72	80165



Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen