

WIKKELTAPE 38 mm x 20 meter**Art.nr. 80467****WIKKELTAPE 50 mm x 10 meter****Art.nr. 80469****WIKKELTAPE 50 mm x 20 meter****Art.nr. 80470**

Toepassing

De transparante Filoform PVC wikkeltape wordt aangebracht bij pers-wikkelmoffen voor het vloeistofdicht inwikkelen van het gaasband om tot een solide basis voor het inspuiten van de hars te komen.

Kenmerken

- elastisch (vormgeheugen), breekt niet plotseling af
- zeer goed verwerkbaar bij zowel hoge temperaturen (zomer), als bij lage temperaturen (winter)
- uitstekend kleefvermogen, blijft zelfs in vochtige omgeving zijn kleefkracht behouden
- zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
- brandvertragend
- uitstekende elektrische isolatie
- handzaam formaat

Technische specificaties

Grondstof	: (zacht) PVC
Dikte	: 0,19 mm
Lengtes	: 10 en 20 meter
Breedtes	: 38 en 50 mm
Lijmtype	: synthetische rubber
Kleefkracht	: 400 gr. / 25 mm.
Afwikkelkracht	: 500 gr. / 25 mm.
Treksterkte	: 10,5 kg / 25 mm
Rek bij breuk	: 240 %
Doorslagspanning	: 9 kV.
Temperatuurbereik	: -10°C tot +80°C
Kleur	: transparant

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren Doorvoerdichtingen Klantspecifieke oplossingen