

WATERSTOP I – Manchetbreedte 170 mm**Art.nr. 80560****WATERSTOP II – Manchetbreedte 230 mm****Art.nr. 80570**

Toepassing

De Filoform Waterstop is ontwikkeld voor het eenvoudig en volledig lucht- en waterdicht afsluiten van niet langwaterdichte kabels (maximale kabeldiameter 62 mm.). Tevens is dit systeem uiterst geschikt voor snelle vervaardiging van kleine (flexibele) verbindingsmoffen en/of kabelmantel reparaties.

Kenmerken

- zeer eenvoudige en snelle montage
- na uitharding ontstaat er een lucht- en waterkerende afdichting over de gehele doorsnede van de kabel, terwijl de kabelmantel automatisch wordt hersteld

Toepassingsmogelijkheden

- langwaterdicht afsluiten van kuststofkabels, b.v. bij overganglassen naar GPLK
- reparatie van beschadigde kabelmantels
- kleine verbindingsmof (b.v. signalisatie of openbare verlichting)
- afsluiten van luchtdrukbewaakte kabels
- vervaardigen van coaxiaal verbindingen
- vervaardiging van cocon-lassen met luchtisolatie

Technische specificaties

Grondstof	: epoxyhars (flexibel)
Kleur	: blauw
Gewichtsverlies	: 0,8 % bij 30 jaar veroudering
Treksterkte	: 5 N/mm ²
Waterabsorptie	: 0,27 % bij 24 uur in water van 23 °C
Verwerkingstijd	: 8 – 12 minuten
Rek bij breuk	: 120 %
Isolatieweerstand	: > 10 ¹² W cm bij uitgehard product
Viscositeit	: 3500-5500 mPa.s (tixotroop)

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Wijzigingen voorbehouden