

Polyurethaan 2095, 167 gram
Polyurethaan 2095, 265 gram
Polyurethaan 2095, 492 gram
Polyurethaan 2095, 560 gram

Art. nr. 80450
Art. nr. 80451
Art. nr. 80452
Art. nr. 80453



Toepassing

Polyurethaan afdichtingsmiddel 2095 is een expanderende en afdichtende kunststof die wordt toegepast voor het opvullen van behuizingen; bijvoorbeeld polyester of gietijzeren behuizingen rond loden moffen.

Kenmerken

- expanderende polyurethaan
- door transparante 2-componentenverpakking kan het mengproces optimaal gevolgd worden
- lage doorhardingstemperatuur
- goede prijs-kwaliteit verhouding
- de gemengde hars die in de verpakking achterblijft hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd.
- verpakking wordt geleverd met handige schroefring en schroefnippel

Technische specificaties

Druksterkte na doorharding	: 25 N/cm ²
Mengtijd	: 30 seconden
Starttijd expansie	: > 95 seconden
Eindtijd expansie	: 15 minuten
Doorhardingstijd	: 24h bij 23°C
Opbrengst verpakking na expansie	:
167 gram	: 3.100 ml
265 gram	: 5.000 ml
492 gram	: 10.000 ml
560 gram	: 11.450 ml
houdbaarheid	: 18 maanden

Wijzigingen voorbehouden