

Kabeline 2444, 360 gram	kleur zwart	Art. nr. 80094
Kabeline 2444, 360 gram	kleur grijs	Art. nr. 80095



Toepassing

De Filoform Kabeline 2444 epoxyhars is een twee-componenten epoxyhars die speciaal werd ontwikkeld voor het verlijmen van wegdeksensoren in boorgaten in betonnen- of geasfalteerd wegdek.

Kenmerken

- uitstekende mechanische eigenschappen
- geschikt voor zowel betonnen-, als geasfalteerd wegdek
- totale vochtongevoeligheid, gemakkelijk verwerkbaar
- zeer geringe krimp
- zeer goede hechting op metaal en steenachtige materialen
- uitstekende doorharding
- zeer hoge druksterkte en slagvastheid
- door de transparante verpakking kan het mengproces optimaal gevolgd worden
- hars en hardener worden altijd in de juiste verhouding gemengd
- de gemengde hars die achterblijft in de harsverpakking hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen

Technische specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDE
Potlife (Verwerkingstijd) 23°C	minuten	15
Geleertijd 23°C	minuten	30
Uithardingstijd 40°C	minuten	30
Dichtheid	g / cm ³	1,50
Druksterkte	N / mm ²	90
Hardheid	Shore D	88
Treksterkte	N / mm ²	75
Slagvastheid	KJ / mm ²	20
Volumekrimp	%	< 1
Houdbaarheid	maanden	12
Mengtijd	minuten	3

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen