

NITTO TAPE 201X (zelfdovend)

diverse lengtes & breedtes



Toepassing

Nitto tape 201X is een uitstekende kwaliteit PVC tape met zelf dovende eigenschappen. Tape 201X voldoet aan de norm EN 60454 (Semko, Demko, Nemko, Fimko, IMQ) voor elektrische isolatiedoeleinden.

Kenmerken

- elastisch (vormgeheugen), ook bij lage temperaturen goed te verwerken, zeer goede rek-eigenschappen
- goede balans tussen kleefvermogen, afwikkelkracht en flexibiliteit zorgt voor een goede verwerkbaarheid en uitstekende afdichteigenschappen. Dit voorkomt waterpenetratie en verhoogt de elektrische- en chemische weerstand
- de tape is geschikt voor elektrische isolatiedoeleinden bij hoge voltages
- Tape 201X heeft uitstekende vlamvertragende eigenschappen
- De tape is bestand tegen zuren en alkaliën.

Technische specificaties

Grondstof	: (zacht) PVC
Dikte	: 0,15 mm
Lengtes & breedtes	: zie overzicht
Lijmtype	: op basis van synthetische rubber
Kleefkracht op 2B staal	: 2,90 N / 10 mm
Kleefkracht op backing	: 2,90 N / 10 mm
Treksterkte bij breuk	: 235 N / 10 mm ²
Rek bij breuk	: 235 %
Doorslagspanning	: 7,8 kV (53 kV / mm)
Corrosie gerelateerde eigenschappen	: 1013 Ohm / 25 mm
Minimum toepassingstemp.	: - 10 °C
Maximum temp.	: + 90 °C
Brandweerstand	: zelfdovend

Breedte/ Lengte	15 mm x 10 m
Zwart	800111.1
Bruin	800111.11
Blauw	800111.2
Groen	800111.3
Rood	800111.4
Geel	800111.6
Wit	800111.7
Grijs	800111.8
Geel/ Groen	800111.9



Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen