



## Toepassing

Nitto tape 21 is een top kwaliteit PVC tape voor algemeen gebruik, en kan zowel voor elektrische isolatie als voor een groot aantal toepassingen waaronder labelling en kabelbundeling ingezet worden.

## Kenmerken

- elastisch (vormgeheugen), ook bij lage temperaturen goed te verwerken, zeer goede rek-eigenschappen
- goede balans tussen kleefvermogen, afwikkelkracht en flexibiliteit zorgt voor een goede verwerkbaarheid en uitstekende afdichteigenschappen. Dit voorkomt waterpenetratie en verhoogt de elektrische- en chemische weerstand
- tape 21 heeft een dikke drager (totale tapedikte 0,19mm) en is een ideale tape voor een breed scala van toepassingen
- de tape is geschikt voor buitentoepassing dankzij de gunstige weerstand tegen veroudering en weersinvloeden. De tape is tevens bestand tegen oliën, zuren en alkaliën.

## Technische specificaties

Grondstof	: (zacht) PVC
Dikte	: 0,19 mm
Lengtes & breedtes	: zie overzicht
Lijmtype	: op basis van synthetisch rubber
Kleefkracht op 2B staal	: 1,85 N / 10 mm
Kleefkracht op backing	: 1,75 N / 10 mm
Treksterkte bij breuk	: 193 N / 10 mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk	: 219 %
Doorslagspanning	: 9,5 kV (50 kV / mm)
Minimum toepassingstemp.	: -10 °C
Maximum temp.	: + 90 °C



Breedte/ Lengte	19 mm x 20 m	25 mm x 20 m	38 mm x 20 m	50 mm x 10 m	50 mm x 20 m	100 mm x 10 m
Zwart	800100.1	800350.1	800450.1	800600.1	800650.1	800700.1
Bruin	800100.11	800350.11	800450.11	-	800650.11	-
Oranje	800100.12	800350.12	800450.12	-	800650.12	-
Blauw	800100.2	800350.2	800450.2	-	800650.2	-
Groen	800100.3	800350.3	800450.3	-	800650.3	-
Rood	800100.4	800350.4	800450.4	-	800650.4	-
Geel	800100.6	800350.6	800450.6	800600.6	800650.6	-
Wit	800100.7	800350.7	800450.7	-	800650.7	-
Grijs	800100.8	800350.8	800450.8	-	800650.8	-
Geel/groen	800100.9	800350.9	800450.9	-	800650.9	-
Transparant	-	800350.5	80467	80469	80470	-

Wijzigingen voorbehouden