



Toepassing

Deze vinyl tape is speciaal ontwikkeld voor corrosiebescherming van boven- en ondergrondse objecten. Deze tape blijft zeer flexibel onder de meest variabele temperatuurcondities, en kan daardoor makkelijk op buizen, leidingen, lasverbindingen en fittings worden aangebracht.

Tape 51 is toepasbaar op staal, gegalvaniseerd staal, roestvaststaal, koper, glas, plastics, rubber, enz.

Kenmerken

- Perfecte lucht- en vochtafdichting
- goed te verwerken bij variabele temperatuurcondities (-25°C tot +60°C)
- maximale afdichting en corrosiebescherming in combinatie met Filoform Sealpass
- hoge slagweerstand
- bestand tegen weersinvloeden

Technische specificaties

Drager	: duurzaam vinyl
Lijm laag	: butylrubber, zelfklevend
Dikte	: 0,4 mm
Lengtes & breedtes	: zie overzicht
Kleefkracht op RVS	: 250 gf / 10 mm
Na 4 uur in water van +40 °C	: 300 gf / 10 mm
Treksterkte	: 4,5 kgf / 10 mm
Rek bij breuk	: 250 %
Doorslagspanning	: 13 kV
Dampdoorlaatbaarheid	: 2 gr / m ² / 24 uur
Kleur	: zwart

Breedte/ lengte	Art. nr.
38 mm x 10 m	81050
50 mm x 10 m	81055

Wijzigingen voorbehouden