



Inleiding

Het Japanse Nitto Denko concern is met een omzet van 4 miljard Euro en 22.000 medewerkers wereldwijd één van de grootste spelers op het gebied van tapes, beschermfolies en geluids-isolerende materialen. Nitto Denko heeft tevens vestigingen in Europa, waaronder een fabriek in Genk, België.

Nitto tapes staan bekend om de hoogwaardige kwaliteit, en worden reeds door vele professionals toegepast. Met name de zeer goede flexibiliteit bij een breed temperatuurgebied in combinatie met een goede kleefkracht maken Nitto tapes tot een gemakkelijk en prettig verwerkbaar product.

Filoform is "authorised distributor" van Nitto tapes voor algemene- en elektrische toepassingen, en u treft hier dan ook een breed assortiment van Nitto tapes voor verschillende toepassingen.

Om uw productkeuze te vergemakkelijken treft u onderstaand een overzicht van de specificaties van de verschillende types.

product	omschrijving	lijmtipe	Totale dikte (mm)	Kleefkracht (N/10mm)	Treksterkte (N/mm ²)	Rek (%)	Doorslagspanning (kV)	Isolatie klasse (°C)	Vlamvertragend	Kenmerken/ voordelen
Tape 21	loodvrije PVC tape	synth. rubber	0,19	1,75	193	219	9,5	90	nee	Algemene toepassing en elektrische isolatie van laagspanning met goede mech. sterkte en extreme flexibiliteit.
Tape 201	loodvrije PVC tape	synth. rubber	0,15	1,9	200	205	9	90	nee	Algemene toepassing en elektrische isolatie van laagspanning met extreme flexibiliteit.
Tape 201X	loodvrije PVC tape, vlamvertragend	synth. rubber	0,15	2,9	235	235	7,5	90	ja (IEC 454-2)	Ideaal product voor isolatie bij hoge voltages en uitstekende vlamvertragendheid.
Tape 225	loodvrije PVC tape, vlamvertragend	synth. rubber	0,19	2,1	190	235	9	105	ja (IEC 454-2)	Ideaal product voor isolatie bij hoge voltages en uitstekende vlamvertragendheid. Goede verwerking bij lage- en hoge temperaturen.

Wijzigingen voorbehouden