

WIKKELTAPE

diverse lengtes & breedtes



Toepassing

De transparante Filoform PVC wikkeltape wordt aangebracht bij pers-wikkelmoffen voor het vloeistofdicht inwikkelen van het gasband om tot een solide basis voor het inspuiten van de hars te komen.

Kenmerken

- elastisch (vormgeheugen), breekt niet plotseling af
- zeer goed verwerkbaar bij zowel hoge temperaturen (zomer), als bij lage temperaturen (winter)
- uitstekend kleefvermogen, blijft zelfs in vochtige omgeving zijn kleefkracht behouden
- zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
- brandvertragend
- uitstekende elektrische isolatie
- handzaam formaat

Technische specificaties

Grondstof	: (zacht) PVC
Dikte	: 0,19 mm
Lengtes & breedtes	: zie overzicht
Lijmtype	: synthetische rubber
Kleefkracht	: 400 gr./ 25 mm
Afwikkelkracht	: 500 gr./ 25 mm
Treksterkte	: 10,5 kg / 25 mm
Rek bij breuk	: 240 %
Doorslagspanning	: 9 kV.
Temperatuurbereik	: -10°C tot +80°C
Kleur	: transparant

Breedte/lengte	Art. nr.
25 mm x 20 m	800350.5
38 mm x 20 m	80467
50 mm x 10 m	80469
50 mm x 20 m	80470

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Wijzigingen voorbehouden