

Geïsoleerde verbindings-/aftakklem 1,5-10mm²

Art.nr. PC11010



Toepassing:

- Verschillende elektrische toepassingen
- Aftak van papier- en kunststofgeïsoleerde aders
- Voor aderdiametes van 1,5 tot 10 mm²
- Voor gebruik in gietmoffen of pers-wikkelmoffen
- Uitsluitend een geïsoleerde schroevendraaier nodig voor installatie

Omschrijving:

- Geïsoleerde behuizing
- Eenvoudig te hanteren
- Montage zonder aansnijden van de aders
- Aangepaste contactbladen voor optimaal elektrisch contact
- Laag aandraaikoppel nodig voor gemakkelijke installatie

Technische specificaties:

- Elektrisch conform de internationale standaard ST DSP 015
- Beschermingsniveau van de geïnstalleerde connector: IP2X

aanduiding	kabelcapaciteit (mm ²)		Ø ader max. (mm)		gewicht (Kg)	verpakkingseenheid
	doorgaande	aftak	doorgaande	aftak		
PC110-10	1,5 - 10	1,5 - 10	7	6	0,020	12

afmetingen l x b x h (mm): 22 x 22 x 37

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen