

| | |
|-------------------------|---------------|
| GAASMAT 260 mm x 260 mm | Art.nr. 80515 |
| GAASMAT 370 mm x 600 mm | Art.nr. 80517 |
| GAASMAT 600 mm x 600 mm | Art.nr. 80519 |
| GAASMAT 550 mm x 700 mm | Art.nr. 80521 |



Toepassing

Voor de opbouw van de pers-wikkelmof wordt de Filoform gaasmат gebruikt. Deze gaasmат is flexibel, goed vormbaar en sluit zich gemakkelijk om de vormen van de mof.

De gaasmат zorgt voor een juiste isolatieafstand tussen de geleidende delen in de pers-wikkelmof.

Daarnaast zorgt de gaasmат voor een goede verdeling van de hars in de pers-wikkelmof.

De brede uitvoering is door zijn afmeting (behoeft niet half overlappend gewikkeld te worden)

zeer goed toepasbaar voor het isoleren van het aardscherm en het 'inpakken' van de gehele mof.

Kenmerken

- tijdwinst, door het sterk terugbrengen van het aantal wikkelgangen
- brede uitvoering, sluit het risico uit dat verbindingsteklemlen niet geheel 'ingepakt' worden
- vormgeving, geeft een mooiere en betere 'vloeiende lijn' aan de pers-wikkelmof
- flexibel en blijvende open structuur, waardoor de kunsthars volledig kan doordringen
- kleur zwart, hierdoor een goed contrast met de hars
- besparing op montagetijd, niet monteurafhankelijk en montagevriendelijk

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Materiaal | : polyamide 6 |
| Soortelijk gewicht polymeer | : 1140 kg / m ³ |
| Soortelijk gewicht gaasmат | : 25 kg / m ³ |
| Kleur | : zwart |
| Dikte bij 0,5 kPa | : 17 mm |
| Dikte bij 2,0 kPa | : 16 mm |

Wijzigingen voorbehouden