

## Dunwandige krimpslang in dozen

Universeel toepasbaar voor isolatie, merken en bundelen van kabels

- zelfdovend
- goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- corrosie bestendig
- goed beschrijfbaar
- flexibel
- grote treksterkte
- licht gewicht
- economisch
- specificaties: UL224/MIL-23053/CSA/DEF.STAN 59-97 Klasse 3



**Kleuren:** zwart, blauw, rood, groen/geel, transparant

### Krimpverhouding 2 : 1

D	Ø	D*	W*	Verpakkingsgrootte	Type
mm			mm	m	
1,6	-	0,8	0,45	15	SSB 1,6 - 0,8
2,4	-	1,2	0,50	15	SSB 2,4 - 1,2
3,2	-	1,6	0,50	15	SSB 3,2 - 1,6
4,8	-	2,4	0,50	10	SSB 4,8 - 2,4
6,4	-	3,2	0,65	10	SSB 6,4 - 3,2
9,5	-	4,8	0,65	10	SSB 9,5 - 4,8
12,7	-	6,4	0,65	8	SSB 12,7 - 6,4
19,0	-	9,5	0,75	7	SSB 19,0 - 9,5
25,4	-	12,7	0,90	4	SSB 25,4 - 12,7

### Krimpverhouding 3 : 1

1,5	-	0,5	0,45	15	SSB 1,5 - 0,5
3	-	1	0,55	15	SSB 3 - 1
6	-	2	0,65	10	SSB 6 - 2
9	-	3	0,75	10	SSB 9 - 3
12	-	4	0,75	8	SSB 12 - 4
18	-	6	0,75	7	SSB 18 - 6
24	-	8	1,00	4	SSB 24 - 8

\*na krimp

Voor eigenschappen van warmtekrimpslang, zie warmtekrimpslang type S 1.

