

QUICKI Verbindungsmuffe ohne Verbinder

Anwendung

- In Wasser, Erdreich, Freiluft und in Installationskanälen
- Zum Verbinden und Abzweigen von z. B. Steuerleitungen, Klingelleitungen, Heizleitungen u. a. mit Crimp-, Quetsch-, Lötverbindern, mit Lüsterklemmen, mit Steckklemmen, o. ä. möglich.

Eigenschaften

- Mit Doppeldichtung
- Temperaturbeständiges GEL Typ GQ von -40°C bis +140°C
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Ohne Verbinder

Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale mit neuer Doppeldichtung
- Kabelbinder
- Montageanweisung

Hinweis

Um die Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten, ist auf ausreichende Gelfverdrängung zu achten.



Bestelldaten

Typ	Artikel Nummer	Kabel Ø mm	Abmessungen Klemme Max. L x B x H mm	Abmessungen L x B x H mm	Abmessungen Spleißraum L x B x H mm
GTQR 16	000 955	7 – 16	70 x 15 x 15	121 x 46 x 35	80 x 18 x 16
GTQR 25	000 956	19 – 25	130 x 30 x 30	198 x 66 x 57	140 x 48 x 48
GTQ 6 E	000 994	10 – 18	90 x 30 x 20	155 x 59 x 31	111 x 37 x 25
GTQ 16 E	000 995	15 – 23	110 x 35 x 28	200 x 75 x 37	135 x 45 x 29



Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden.

Sollte Material, das auch von uns als fehlerhaft anerkannt wird, zum Kunden gelangt sein, werden wir die Kosten des Materials, nicht aber weitere aus der Anwendung desselben entstehende Kosten übernehmen.

GT Elektrotechnische Produkte GmbH

Kupferschmidstraße 86
D-79761 Waldshut-Tiengen
Tel. +49 77 41 92 25-0
Fax +49 77 41 92 25-29
info@gt-gmbh.com
www.gt-gmbh.com

Kabelgarnituren

Niederspannung
Nachrichten-Technik
Mittelspannung



www.gt-gmbh.com