

Teilbare Einzelzugabdichtung für Mikrorohre Ø 12 mm



Anwendung

Einzelzugabdichtung in geteilter Bauweise für Mikrorohre mit Außendurchmesser 12mm. Durch das besonders schlanke Design eignen sich die Einzelzugabdichtungen insbesondere für die Verwendung in An- und Abschlussgehäusen (APL), in Verteilerschränken und in Glasfasermuffen. Kundenspezifische Lösungen können dadurch von Anfang an maximal kompakt geplant werden. Die Montage erfolgt zeitsparend über ein innovatives Push fit-System mit Bajonettverschluss. Die Einzelzugabdichtungen werden mit einem geschlossenen Dichtgummi geliefert und können somit als gas- und wasserdichter Abdichtstopfen verwendet werden. Nach dem Einblasen des Glasfaserkabels wird der Dichtgummi einfach geöffnet und wiederverwendet.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Abmessungen L 27 mm, B 18 mm
- 50% reduzierte Montagezeit zu vergleichbaren Abdichtungen
- Für nachträgliche Installation geeignet
- Dichtgummi kann als Blindstopfen verwendet werden
- Schnelle und einfache Demontage

Bestelldaten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø Rohr außen	Ø Kabel	Farbe	VE
822912.1	Einzelzugabdichtung 12mm/3,0 - 2,0mm	12mm	3,0 - 2,0mm	blau	150 St./Btl.
822912.4	Einzelzugabdichtung 12mm/6,5 - 5,0mm	12mm	6,5 - 5,0mm	rot	150 St./Btl.