



De Sealpass tape is de beste zelfvulkaniserende tape in zijn klasse. De tape heeft uitstekende eigenschappen t.a.v. hechting en afdichting en is geschikt voor het isoleren en beschermen van ondergrondse kabelverbindingen.

Sealpass wordt toegepast voor de bescherming van
pijpleidingen, kabels en kabelverbindingen
Corrosiepreventie van vele producten
Volledig waterdicht afsluiten
Ideaal voor het waterdicht afsluiten van lasverbindingen,
extra beschermen middels krimpslang of Nitto PVC tape
Wordt o.a. toegepast in de Filoform coax- en telecom
krimpmoffen

Kenmerken

- Opgebouwd uit een zwart EPT-butylrubber en een bruin zelfvulkaniserend butylrubberpetrolaat
- Zeer goede hechting op staal, kunststof en op ruwe en gladde oppervlakken
- Voegt zich makkelijk naar elke vorm en tast de ondergrond niet aan
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Voorzien van een schutfolie

Specificaties

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Dikte EPT-butylrubber | 1mm | ASTM D 1000 |
| Dikte butylrubber-petrolaat | 1mm | |
| Totale dikte | 2mm | |
| Breedte | 50mm | |
| Hechting RVS | 1500 g/25mm bij 20°C | ASTM D 1000 |
| Hechting PE | 1000 g/25mm bij 20°C | ASTM D 1000 |
| Treksterkte | 3,0 kg/25mm | ASTM D 1000 |
| Rek bij breuk | 600% | ASTM D 1000 |
| Isolatieweerstand | $1,0 \times 10^{15}$ ohm cm | ASTM D 257 |
| Doorslagspanning | 33 kV | ASTM D 149 |
| Waterabsorptie | 0,1% | ASTM D 570 |

Producten

| Art.nr. | Product Naam | Afmetingen | Kleur | Besteleenheid |
|---------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 81203 | Sealpass 50mm x 10m | 50mm x 10m x 2mm | zwart / bruin | per stuk |