

ULTIMA Connect – Steigeisen

Anwendung

Steigeisen bieten die ideale Lösung, den Einstieg in einen Schacht oder ähnlich enges Bauwerk zu vereinfachen. Die Steigeisen für das Ultima Connect Schachtsystem entsprechen der BGR 177 „Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume“. Sie sind aus korrosionsbeständigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt und besitzen ein ausgeprägtes Profil zur Rutschhemmung. Die Trittbreite und Auftrittstiefe gewährleisten eine optimale Trittsicherheit.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Materialerhalts ist es sinnvoll, auch bei niedrigeren Schächten ab 600 mm Tiefe Steigeisen zu verwenden. Ab einer Absturzhöhe von 1 m empfehlen wir die Verwendung von Steigeisen mit Einstiegshilfe (FF Art. 400 027).



Eigenschaften

- Stahl, feuerverzinkt
- Wandabstand: 150 mm
- Auftrittsbreite: 300 mm
- Durchmesser: 25 mm
- beidseitige Seitenbegrenzung als Sicherung gegen Abrutschen
- Lieferung inkl. notwendigem Befestigungsmaterial

Lieferumfang

- Steigeisen
- Befestigungsmaterial

Bestelldaten

Typenbezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Steigeisen	1 Stück	400 063