

Filobox T40 mit Gießharz Typ GA



Anwendung

Die Filoform Filobox T40 mit PUR-Gießharz Typ GA wird dort verwendet, wo kompakte und zuverlässige Verbindungen von kunststoffisolierten Kabeln und gleichzeitig sehr gute mechanische und chemische Stabilität benötigt werden. Sie ist ideal für den Einsatz im Freien, im Erdboden, im Wasser und bei rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Durch das Vergießen mit dem beiliegenden PUR-Gießharz Typ GA entsteht eine dauerhaft beständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die mindestens dem Schutzgrad IP68 entspricht. Das Gießharz Typ GA ist schnellaushärtend bei gleichzeitig niedriger maximaler Reaktionstemperatur.

Eigenschaften

- Mit PUR-Gießharz Typ GA
- 7 Kabeleinführungen M25 mit Einsteckdichtungen aus EVA
- Inkl. 3 Kabelverschraubungen M25
- Sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle und einfache Installation
- Halogen-, silikonfrei
- Entspricht IP68 nach Verguss
- Abmessungen 77 x 77 x 46 mm (Innenmaß)

Bestelldaten

Typ	Art. Nr.	Ø Kabel	Abmessungen L x B x H
Filobox T40 mit GA-Gießharz	801 604	9-17 mm	90 x 90 x 52 mm

Lieferumfang

- Filobox T40
- PUR-Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- 3 Kabelverschraubungen M25
- Schutzhandschuhe
- Reinigungstuch
- Schmirgelleinen

