

Warmtekrimp verbindingsmoffen



Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV, Telecommunicatie en
Signalisatie
Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in
kabelgoten
Geschikt voor persverbinders

Kenmerken

- Compacte afmetingen
- Goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Grote krimpverhouding
- Snel krimpend
- Grote treksterkte
- Uitstekende hechting op alle kunststofkabels en metalen componenten
- Licht gewicht
- Gebruiksaanwijzing voorzien van montagetekeningen
- Getest conform EN50393:2006-11
- Halogeenvrij
- Cadmiumvrij

Warmtekrimp verbindingsmoffen

Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Krimpslang inwendig (4 of 5 st.)	Krimpslang uitwendig(1st.)
88500100	5 x 1,5-6mm ²	12/3 - 50mm	28/6 - 300mm
88500200	5 x 1,5-16mm ²	12/3 - 100mm	41/12 - 400mm
88500500	4x 16-50mm ²	20/6 - 150mm	55/16 - 500mm
88500800	4x 70-150mm ²	30/8 - 250mm	88/26 - 700mm
8002270	4x 95-300mm ²	51/16 - 280mm	130/36 - 1000mm

Gebruikstemperatuur	-55°C tot + 125°C
Doorslagvastheid	> 20 kV/mm (ASTM D 149-97a)
Volumeweerstand	> 1x10 ¹² ohm cm (ASTM D 257-98)
Warmteschok (225°C)	geen beschadiging (ASTM D 2671-98)
Brosheidstemperatuur	< -55°C (ASTM D 746-98)
Treksterkte krimpmateriaal	> 12 Mpa (ASTM D 638-98)
Waterabsorbtie	< 0,1% (ISO 62-86)
Kleur	zwart

Warmtekrimp verbindingsmoffen

Extra info

Bij al onze warmte-krimpproducten gaan we uit van het principe dat de producten even goed en betrouwbaar moeten zijn als de kabel zelf. De hoge kwaliteit van de warmte-krimpproducten en de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen voldoen aan dit principe. Het grote en complete assortiment warmte-krimpproducten bestaat uit verbindings-, overgangs- en eindmoffen alsmede diverse producten voor verschillende kabelconstructies. De producten bevatten alle benodigde materialen voor een perfecte bescherming van de kabel. De krimpproducten zijn vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen met een zeer hoge vernettingsgraad en kunnen worden voorzien van een inwendige coating. Afhankelijk van de toepassing kan deze inwendige coating bestaan uit een lijmlaag of een mastieklag. Het productieproces wordt nauwkeurig bewaakt overeenkomstig ISO 9001.

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
88500100	Krimpverbindingsmof 5 x 1,5-6 mm ²	per stuk
88500200	Krimpverbindingsmof 5 x 1,5 - 16 mm ²	per stuk
88500500	Krimpverbindingsmof 4 x 16 - 50 mm ²	per stuk
88500800	Krimpverbindingsmof 4 x 70 - 150 mm ²	per stuk
88500900	Krimpverbindingsmof 4 x 95 - 300 mm ²	per stuk