



De transparante Filoform PVC wikkeltape wordt onder rek aangebracht bij wikkelmoffen voor het vloeistofdicht inwikkelen van het gaasband om tot een solide basis voor het inspuiten van de hars te komen.

De Filoform wikkeltape is zeer elastisch en heeft een elastisch vormgeheugen, dit zorgt ervoor dat de tape aangebracht kan worden zonder plooien. Het elastisch vormgeheugen zorgt voor een constante druk en voorkomt lekkage.

Kenmerken

- Elastisch (vormgeheugen), breekt niet plotseling af
- Zeer goed verwerkbaar bij zowel hoge temperaturen (zomer), als bij lage temperaturen (winter)
- Uitstekend kleefvermogen, blijft zelfs in vochtige omgeving zijn kleefkracht behouden
- Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
- Uitstekende elektrische isolatie
- Handzaam formaat

Specificaties

Materiaal	(zacht) PVC
Dikte	0,19mm
Lijmtype	synthetische rubber
Kleefkracht	400 gr./25mm
Afwikkelkracht	500 gr./25mm
Treksterkte	10,5 kg/25mm
Rek bij breuk	240%
Doorslagspanning	9 kV
Minimum verwerkingstemp.	-10°C
Temperatuurbereik	-40°C tot +90°C
Kleur	transparant

Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
80467A	Wikkeltape 38mm x 20m transparant	38mm x 20m x 0,19mm	transparant	64 st./doos
80469A	Wikkeltape 50mm x 10m transparant	50mm x 10m x 0,19mm	transparant	80 st./doos