

FiloShrink einddoppen



De milieuvriendelijke koudkrimp einddoppen zijn geschikt voor het afdichten en beschermen van kabeluiteinden. De speciale koudkrimp techniek krimpt zodra de kern wordt verwijderd. De installatie is eenvoudig en vereist geen gereedschap. Nadien is het ook mogelijk de einddop weer te verwijderen van de kabel.

Voor het volledig waterdicht afdichten van kabeleinden en buizen beschermd tegen blootstelling aan vocht, vervuiling en corrosie. Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water

Kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie
- Grote krimpverhouding
- UV-bestendig
- Bestand tegen zuren, alkalien en schimmel
- Eenvoudig achteraf te verwijderen

Specificaties

Eigenschappen	Testmethode	Waarde
Kleur		Zwart
300% elasticiteitsmodulus	ASTM D-412-75	4210KPa
Maximale treksterkte	ASTM D-412-75	10050KPa
Maximale rek	ASTM D-412-75	600%
Rek bij breuk	ASTM D-624C-73	28.3KN/m
Weestand tegen schimmel	ASTM G-21	28 days exposure No Growth
Vochtabsorptie 7 dagen @ 90% in water		3.0% gewichtstoename

Filoshrink koud einddoppen beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen van blootstelling aan vocht, vervuiling, corrosie, ozon, ultraviolette straling, lichamelijk contact en andere gevaren voor het milieu.

Producten

Art.nr.	Product Naam	Toepassing ka beldiameter (mm)	Diameter voor krimp (mm)	Diameter na krimp (mm)	Lengte (mm)	Wanddi kte na krimp (mm)	Kleur	Bestele enheid
840201	Filoshri nk cold end cap type 1	Ø13-16	20,0	12,0	55	2,5		1 pcs/bag
840202	Filoshri nk cold end cap type 2	Ø18-24	28,0	16,0	60	2,5		1 pcs/bag
840203 A	Filoshri nk cold end cap type 3A	Ø25-48	54	23,0	60	2,6		1 pcs/bag
840204	Filoshri nk cold end cap type 4	Ø48-70	80,0	46,0	60	2,6		1 pcs/bag