

Inspuitnippels en -ventielen 12,2mm



Filoform inspuitnippels en inspuitventielen worden toegepast in pers-wikkelmoffen. Het inspuitventiel wordt op het wikkelgaas geplaatst en vervolgens onder de tape meegewikkeld. De inspuitnippel wordt op de harsverpakking geplaatst teneinde de hars eenvoudig via het ventiel in de mof te kunnen injecteren.

Inspuitnippels en -ventielen 12,2mm

Specificaties

Materiaal	polystyreen
Binnendiameter doorlaat	12,2mm
Buitendiameter	Passend in alle gangbare typen inspuitventielen van 12,2mm.
Uitvoering	Vaste foamring met lijmlaag voorzien van schutfolie. Zeer goede hechting, zowel bij hoge- al bij lage temperaturen. Geschikt voor alle gangbare type harsverpakkingen.
Nippelconstructie	Opent de harsverpakking d.m.v. de persdruk van de inspuitpomp. De nippel is voorzien van 9 stuks perforatie tanden.

Inspuitnippel 12,2mm

Materiaal	Polyethyleen
Binnendiameter doorlaat	14,5mm
Diameter grondplaat	70mm
Uitvoering	Geschikt voor alle gangbare typen inspuitnippels 12,2mm.
Ventielconstructie	Voorzien van terugslagklep ter voorkoming van lekkage van de kunsthars uit de pers-wikkelmof.

Inspuitventiel 12,2mm

Inspuitnippels en -ventielen 12,2mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80370	Inspuitnippel 12,2mm	50 st./doos
80560	FiloSlim Inspuitventiel	10 st./zak